



Wärmedämmwert
der Profilkombination:
 $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

energeto® 5000: Für die Umwelt - gegen Energieverlust

Drei Dichtungen in einem Mitteldichtungssystem, **Spezialverklebungen** und die **glasfaser-basierte Verstärkung** stehen für die bewusste Entscheidung zugunsten von nachhaltiger Energieeinsparung. Auch **energeto® 5000** besteht zudem mit seiner optischen Vielfalt.

Die Innovation in Daten:

- erreicht hohe Dämmwerte von bis zu $U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$;
verfügt über eine **Spezialverklebung** („bonding inside“) und eine **metallfreie PBT-Verstärkung (Powerdur-Streifen)**
- basiert auf einem Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen
- geeignet für Verglasungen bis 40 mm Stärke
- Bautiefe: 70 mm (5-/6-Kammer-System)
Lüftungssystem: Wir empfehlen Basic Air plus® von aluplast.
Sicherheit: Wir empfehlen TEPASSE-Sicherheitsstufe IV;
ebenfalls möglich: RC1N (WK1), RC2N, RC2 (WK2).
- Design: filigran-klassische Profilloptik, erhältlich in vielen Farben



Basic Air plus®: **Das Lüftungssystem für energeto® 5000**

Die Lüftungsklappen - mit integriertem Insektenschutz - regeln selbstständig die durchströmende Luftmenge, abhängig vom äußeren Luftdruck: die Lüftungsklappen öffnen sich automatisch bei sinkendem Luftdruck, damit die Außenluft ungehindert hindurchströmen kann. Sobald der Luftdruck ansteigt, verschließen sich die Klappen und begrenzen die durchströmende Außenluft, um Zugerscheinungen und Pfeifgeräusche zu vermeiden.

Besondere Merkmale:

- die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) werden erfüllt
- geeignet für die Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6
- Schallschutz bis Klasse IV / 42 dB geprüft
- hohe Luftdurchlasswerte bereits ab 4 pa Winddruck
- reguliert selbstständig den Luftaustausch und vermeidet hierdurch unnötige Energieverluste
- auch als Nachströmöffnung für Abluftanlagen einsetzbar
- mit integriertem Insektenschutz

Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder www.tepasse-fenster.de
um sich ausführlich über
energeto® und Basic Air plus®
zu informieren!

FENSTER
TÜREN
WINTERGÄRTEN



Tepasse Fenster GmbH · Heinrich-Hertz-Str. 2 · 46399 Bocholt
Tel.: 0049 (0) 28 71-23477-0 · Fax: 0049 (0) 28 71-23477-10
info@tepasse-fenster.de · www.tepasse-fenster.de